

BSKA 2V RSS

Einsatzmöglichkeiten:

Ausstattung nach DIN 14685-3.

Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Lichtversorgung usw.

Kompakte, superschallgedämmte Bauweise. Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik, eine Schuko-Steckdose IP 67, 12V Steckdose sowie USB-Anschluss zum Laden von Geräten.



BSKA 2V RSS	082928
Generator-Typ	Inverter
Elektrische Leistung (1~) cos (phi) 1,0	1600 VA
Spannung (1~)	230 V
Strom 1~ (Schuko)	8,6 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Yamaha MZ80
Zylinder	1
Drehzahlbereich	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,4 l
Motorleistung	1,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	3,9 l
Betriebszeit : Vollast	4,5 h
Betriebszeit Halblast	8 h
Gewicht	21,5 kg
Länge	500 mm
Breite	280 mm
Höhe	450 mm
Schallleistungspegel	90 dB(A)

