



Norm <i>Norm</i>	Nach EN 14466	According to EN 14466
Pumpe <i>Pump</i>	FPN 10-1500-1 nach EN 1028	FPN 10-1500-1 according to EN 1028
Motor <i>Engine</i>	VW-3-Zylinder-4-Takt-Leichtmetall-Motor mit elektrischer Benzineispritzung	Volkswagen-3-cylinder-4-stroke-light-alloy-engine with electric petrol injection
Kupplung <i>Clutch</i>	Automatische Fliehkraftkupplung	Centrifugal clutch
Hubraum <i>Capacity</i>	999 ccm	999 ccm
Leistung <i>Output</i>	50 kW bei 5400 min ⁻¹	50 kW at 5400 min ⁻¹
Kühlung <i>Cooling</i>	Geschlossener Kühlwasserkreislauf mit Wärmetauscher und Zusatzkühler	Closed cooling water circuit with heat exchanger and additional cooler
Bedienung <i>Operation</i>	Z-Control mit FIRE-CAN	Z-Control with FIRE-CAN
Kraftstofftank <i>Fuel tank</i>	17 Liter (ROZ 95 oder ROZ 91)	17 Liter (ROZ 95 or ROZ 91)
Nennfördermenge <i>Nominal output</i>	Q _N =1500 l/min	Q _N =1500 l/min
Nennförderdruck <i>Nominal pressure</i>	p _N =10 bar	p _N =10 bar
Geodätische Saughöhe <i>Geod. suction height</i>	Hs geo _N =3,0 m	Hs geo _N =3,0 m
Max. Fördermenge bei p=10 bar <i>Output at p=10 bar</i>	1900 l/min	1900 l/min
Gewicht <i>Weight</i>	188 kg (betriebsbereit)	188 kg (operative)
Maße (LxBxH) <i>Dimension (LxWxH)</i>	1039mm x 720mm x 846mm	1039mm x 720mm x 846mm